



Coffret UNIServer avec interface tactile 10"

Coffret

US / Touch Panel

Description


Possédant **plusieurs interfaces et protocoles de communication**, l'UNIServer reprend tous les appareils Danfoss, Elreha, Vacon, Vemer et autres appareils communiquant en Modbus.

Afin de **faciliter l'installation**, la passerelle Danfoss est logée dans un **coffret métallique pré-câblé** avec intégration de l'UNIServer multi-protocoles à l'intérieur.

L'**interface tactile** en façade du coffret permet d'**interroger facilement l'UNIServer**. Equipée d'un **écran 10"**, elle permet de **modifier les paramètres** des régulateurs, d'**accéder aux enregistrements de température** ou de **visualiser le synoptique** de l'installation.

En cas de défaut, le **voyant "Défaut"** s'allume et **l'alarme est transmise par contacts secs, email ou transmetteur téléphonique** (en option) afin d'**alerter** le gestionnaire de l'installation.

Les **trois relais de défaut** de la passerelle AK-SM 720 sont **repris sur bornes** pour la **surveillance des défauts techniques**.



Contenu du coffret

- Intégration d'une **passerelle Danfoss (AK-SM 720)**, de l'**UNIServer** et de l'**interface tactile Android** en façade
- **Voyants 'Sous Tension' et 'Défaut'** en façade
- **Disjoncteur** de protection mono 230VAC
- Reprise sur bornes des **3 relais de défaut de la passerelle**
- **Ensemble pré-câblé en attente sur bornes** (bus Elreha / Danfoss, Modbus, entrées de défaut, sorties d'alarme)

Vue de l'intérieur



Données techniques

Coffret :

Dimensions 380x600x210mm
Coffret tôle RAL 7035
Aération 2 grilles d'aération

Configuration du coffret :

En façade Voyants "Sous Tension" et "Défaut"
Interface tactile 10"
A l'intérieur..... Disjoncteur de protection 230VAC
Intégration de l'UNIServer et de la passerelle Danfoss avec son alim.
Défauts techniques Reprise sur bornes des 3 relais de défauts techniques de la passerelle
3 contacts secs de défauts disponibles (positif, négatif, technique)
Bus de communication Reprise sur bornes du bus Elreha et du bus Danfoss (LON), Modbus

Avantage de l'interface tactile

- Interrogation de l'UNIServer directement sur site
- Modification des paramètres des régulateurs
- Accès aux enregistrements de température
- Visualisation du synoptique